

Sicherheitsschuhe- Lagerprogramm



Der flexible und kompetente
Partner der Industrie

Elastomer- und Kunststofftechnik
Industriearüstungen
Persönliche Schutzausrüstung





Auslaufmodell **atlas XP 455**

Kategorie: DIN EN ISO 20345 / S3 SRC

Ausstattung: XP[®] metallfreie nageldurchtrittssichere Sohle, speziell gegerbtes Waterproofleder, Aktive X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem

Laufsohle: XN Sohlentechnologie, auswechselbare Einlegesohle, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)

Größen: 36 - 50

Artikel-Nr.: P38712000



atlas ESD TX 460

Kategorie: DIN EN ISO 20345 / S2 SRC

Ausstattung: Waterproofleder, Sicherheitsreflektoren, 3D-Dämpfungssystem, aktiv-X Funktionsfutter, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), carbonfaserverstärkter Spitzenschutz

Laufsohle: MPU[®] Light-Sohlentechnologie, ESD Einlegesohle, auch in W12 (extrabreit), geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)

Größen: 36 - 50

Artikel-Nr.: P38824000



atlas Anatomic Bau 560 XP

Kategorie: DIN EN ISO 20345 / S3 SRC

Ausstattung: Obermaterial aus Waterproof-Glattleder (Rindleder, wasserdicht), Innenfutter aktiv-X Funktionsfutter, temperaturregulierend, Stahl-Schutzkappe

Laufsohle: Rutschfeste MPU[®] INNOFLEX-Sohle, gute Dämpfungseigenschaften, flexibler Textil-Durchtrittschutz, auswechselbare Einlegesohle, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)

Größen: 36 - 50

Artikel-Nr.: P38357000





atlas GTX 745 GORE TEX

- Kategorie:** DIN EN ISO 20345 / S3 CI SRC
- Ausstattung:** XP® metallfreie Durchtrittshemmung, Gore-Tex® Funktionsfutter, Waterproofleder, Überkappe, 3D-Dämpfungssystem, Grobstollenprofil
- Laufsohle:** ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191), auch in W12 (extrabreit)
- Größen:** 39 - 49
- Artikel-Nr.:** P38821000



atlas SL 845 XP blue ESD S3

- Kategorie:** DIN EN ISO 20345 / S3 SRC
- Ausstattung:** XP® metallfreie Durchtrittshemmung, Waterproofleder, alu-tec® Aluminiumkappe, 3D-Dämpfungssystem, aktiv-X Funktionsfutter, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- Laufsohle:** MPU® Light-Sohlentechnologie, auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
- Größen:** 36 - 49
- Artikel-Nr.:** P38652000



atlas Flash 2605 XP ESD

- Kategorie:** DIN EN ISO 20345 / S1P SRC
- Ausstattung:** alu-tec® Aluminiumkappe, 3D-Dämpfungssystem, aktiv-X Funktionsfutter, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191), Mesh-Obermaterial, integrierte Clima-Zone, Neon-Reflexstreifen
- Laufsohle:** XP® metallfreie Durchtrittshemmung, MPU® Light-Sohlentechnologie
- Größen:** 36 - 49
- Artikel-Nr.:** P38441000



atlas Flash 4005 XP ESD

- Kategorie:** DIN EN ISO 20345 / S1P SRC
- Ausstattung:** alu-tec® Aluminiumkappe, 3D-Dämpfungssystem, aktiv-X Funktionsfutter, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191), Mesh-Obermaterial, integrierte Clima-Zone, Neon-Reflexstreifen
- Laufsohle:** XP® metallfreie Durchtrittshemmung, MPU® Light-Sohlentechnologie
- Größen:** 36 - 49
- Artikel-Nr.:** P38459000





atlas SL 265 XP green ESD

Kategorie: DIN EN ISO 20345 / S1P

Ausstattung: alu-tec® Aluminiumkappe, Klettverschluss, Spitzenschutz, Aktive X Funktionsfutter, auswechselbare Einlegesohle

Laufsohle: XP® Zwischensohle, MPU® Light-Sohlentechnologie, auch in W12 (extrabreit) und in Spezialweiten W13 und W14

Größen: 36 - 49

Artikel-Nr.: P38222000



atlas TX 360 ESD

Kategorie: DIN EN ISO 20345 / S1 SRC

Ausstattung: Spitzenschutz, Sicherheitsreflektoren, Klettverschluss, 3D-Dämpfungssystem, aktiv-X Funktionsfutter

Laufsohle: MPU® Light-Sohlentechnologie, auch in W12 (extrabreit)

Größen: 36 - 50

Artikel-Nr.: P38830000



atlas SL40 blue ESD

Kategorie: DIN EN ISO 20345 / S1 SRC

Ausstattung: alu-tec® Aluminiumkappe, atmungsaktives Sportline-Obermaterial, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, clima-stream® Konzept, 3D-Dämpfungssystem, aktiv-X Funktionsfutter, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung (DGVU 112-191/BGR 191)

Größen: 36 - 48

Artikel-Nr.: P38294000



atlas SL 9645 XP® BOA® ESD S3

Kategorie: DIN EN ISO 20345 / S3 SRC

Ausstattung: XP® metallfreie Durchtrittshemmung, Waterproofleder, alu-tec® Aluminiumkappe, 3D-Dämpfungssystem, aktiv-X Funktionsfutter, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), carbonfaserverstärkter Spitzenschutz

Laufsohle: MPU® Light-Sohlentechnologie, auch in W12, geeignet für die Einlagenversorgung (DGVU 112-191/BGR 191)

Größen: 36 - 49

Artikel-Nr.: P38626000



Atlas-Damen-Serie



atlas GX 350 black ESD

- Kategorie:** DIN EN ISO 20345 / S1 SRC
Ausstattung: Sportline-Obermaterial, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream® Konzept, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
Laufsohle: MPU® Light-Sohlentechnologie
Größen: 35 - 43
Artikel-Nr.: P38455000



atlas GX 130 black ESD

- Kategorie:** DIN EN ISO 20345 / S1 SRC
Ausstattung: Sportline Obermaterial, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream® Konzept, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
Laufsohle: MPU® Light-Sohlentechnologie
Größen: 35 - 43
Artikel-Nr.: P38452000



Atlas-Sneaker



atlas A 240 ESD

- Kategorie:** DIN EN ISO 20345 / S1
Ausstattung: atmungsaktives Nubukleder, 3D-Dämpfungssystem, aktiv-X Funktionsfutter, ESD, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
Laufsohle: Sneaker-Sohlentechnologie
Größen: 36 - 49
Artikel-Nr.: P38977000



atlas A 280 ESD

- Kategorie:** DIN EN ISO 20345 / S2
Ausstattung: weiches vollnarbiges Rindleder, 3D-Dämpfungssystem, aktiv-X Funktionsfutter, ESD, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
Laufsohle: Sneaker-Sohlentechnologie
Größen: 36 - 49
Artikel-Nr.: P38978000





Jallatte Jalcatch JNU26 / S1P ESD SRC

Schaft: Weiches Nubukleder mit atmungsaktiven Einsätzen und Aufsätzen aus hoch technologischem Material, Kunststoffösen und Stoffschlaufen

Futter: Sliktane; drei Schichten für eine konstante Luftzirkulation, Schweißabsorbierung und ein gesundes Fußklima

Sicherheitskappe: Springtane 200J; aus Verbundmaterial

Durchtrittssicherheit: FleXtane™ HP by Jallatte® Null Millimeter

Fußbett: POLYJAL Fußbett, antistatisch, anatomisch, aus weichem Polyurethan, mit einem abriebfestem und extrem atmungsaktivem Material überzogen

Laufsohle: extrem flexibles und sportliches PU/TPU

Weite: 11

Größen: 39 - 47

Artikel-Nr.: P3800JNU26



Aimont Ice Q Abi 10 / S1P SRC

Schaft: Weiches, gelochtes Veloursleder

Futter: OverDry - atmungsaktiv und abriebfest

Sicherheitskappe: Alu-Lite Aluminiumkappe

Durchtrittssicherheit: Flex-System Zero

Fußbett: Comfort Plus - durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett, extrem atmungsaktiv

Laufsohle: Rutsch- und abriebfestes PU/PU TR

Weite: 11 – natural Confort 11 Mondopoint

Größen: 39 - 47

Artikel-Nr.: P38ABI100



U-Power Radial RI20026 / S1P ESD SRC

Material: Obermaterial aus weichem, perforiertem Wildleder und Mesh-Einsätzen. Rutschfeste Sicherheitsschuhe mit ölbeständiger, abriebfester und antistatischer Laufsohle.

Sicherheit: Airtoe Composite Zehenkappe, Save & Flex plus Durchtrittssicherungssystem

Ausstattung: Innenfutter mit Luftkanälen, WOW2-Einlegesohle

Weite: 11 – natural Confort 11 Mondopoint

Größen: 35 - 47

Artikel-Nr.: P38RI20026



MAROON LOW

Kategorie: DIN EN ISO 20345:2011 / S2 SRC

Farbe: braun

Ausstattung: Rindleder, Lederfutter, gepolsterte Lasche, Stahlkappe, ganzflächige Einlegesohle ESD PRO, TPU/PU-Sohle L10, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle

Größen: 37 - 47

Artikel-Nr.: P31721100





SUE II Damen-Sandale

Kategorie: DIN EN ISO 20345:2011 / S1 SRC ESD

Ausstattung: Abriebfestes Mikrofasermaterial, lederfrei, klimaregulierendes Textilfutter, Stahlflexkappe mit Verlängerung an der Außenseite zur Unterstützung eines fußgerechten Abknickens

PLUS: Baak® go&relax System bestehend aus Flexzone, Flexkappe und H-Gelenk für ein fußgerechtes Abknicken. Wissenschaftlich belegte positive Effekte für Gelenke und Wirbelsäule

Laufsohle: PU/PU-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich, PU-Zwischensohle, PU-Laufsohle, sehr flexibel, rutschhemmend, nicht kreidend, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Weite: 10

Größen: 35-42

Artikel-Nr.: P38321100



Jallatte Jalpalme JDR12 / S3 SRC

Ausstattung: Schaft mit weichem Glattleder, Futter aus Leder, Stahlkappe

Durchtrittssicherheit: FleXtane™ durchtrittssichere „no-metal“ Brandsohle

Fußbett: Confort-Tech, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett, extrem atmungsaktiv

Laufsohle: PU

Weite: 11

Größen: 39 - 47

Artikel-Nr.: P3800JDR12



JALAS® 3820R Respiro

Kategorie: DIN EN ISO 20345 / S1 SRB

Ausstattung: Leichter, sportlicher Sicherheitsschuh mit Alukappe, herausnehmbare, thermoregulierende, stoßdämpfende C²-Innensohle, atmungsaktives Futter, ESD, BGR 191

Größen: 36 - 47

Artikel-Nr.: P333820A0



JALAS® 3700R Respiro

Kategorie: DIN EN ISO 20345 / S2 SRB

Ausstattung: Neuer leichter und sportlicher MGR Sicherheitsschuh mit Alukappe, herausnehmbare, thermoregulierende, stoßdämpfende C²-Innensohle, atmungsaktives Futter, ESD-fähig, BGR 191

Größen: 36 - 47

Artikel-Nr.: P333700A0



Abeba Halbschuh 31761



Kategorie: DIN EN ISO 20345:2012 / S2 SRC ESD

Farbe: schwarz

Ausstattung: Funktionsleder im Wabendesign, atmungsaktives Innenfutter, Stahlkappe, wasserabweisend, kratzfest, auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle, Innenfutter mit Silverpoint, rutschhemmende TPU-Sohle

Größen: 35 - 48

Weite: 10

Artikel-Nr.: P33317610



SICHERHEITSSCHUHE

FlexStar 5170

Kategorie: DIN EN ISO 20345, DIN EN 61340 / S1P SRC

Sohle: PU-Laufsohle schwarz mit grüner PU-Zwischensohle

Ausstattung: Obermaterial Microfaser und Textileinsätze, ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter, ruNNex® SOFTtouch-Fersenfutter, ruNNex® EVA-Dämpfungssystem, ruNNex® Alu-Protection-Kappe, Durchtrittschutz metallfrei, ganzflächige, atmungsaktive Einlegesohle zum Auswechseln, DGVU Regel 112-191-zertifiziert, SRC-Rutschhemmung, ESD

Größen: 36 - 48

Weite: 10 ¾

Artikel-Nr.: P38517000



FlexStar 5171

Kategorie: DIN EN ISO 20345, DIN EN 61340 / S1P SRC

Sohle: PU-Laufsohle schwarz mit grüner PU-Zwischensohle

Ausstattung: Obermaterial Microfaser und Textileinsätze, ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter, ruNNex® SOFTtouch-Fersenfutter, ruNNex® EVA-Dämpfungssystem, ruNNex® Alu-Protection-Kappe, Durchtrittschutz metallfrei, ganzflächige, atmungsaktive Einlegesohle zum Auswechseln, DGVU Regel 112-191-zertifiziert, SRC-Rutschhemmung, ESD

Größen: 36 - 48

Weite: 10 ¾

Artikel-Nr.: P38517100



uvex

Uvex 1 Sport Nr. 6598.8

Kategorie: DIN EN ISO 20345:2011, DIN EN 61340 / S1 SRC

Sohle: Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan, frei von Silikonen und Weichmachern, kurzfristig hitzebeständig bis ca. 120 Grad C

Ausstattung: 100 % metallfreie xenova-Zehenschutzkappe, Uvex-Climazone, atmungsaktives textiles Obermaterial, geeignet für Chromallergiker da aus synthetischen Material gefertigt, auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Fersen- und Vorfußdämpfung, weich gepolsterte Lasche und Kragen, erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm

Größen: 35 - 52

Weite: 11

Artikel-Nr.: P38659880





Auslaufmodell **MARRA**

Kategorie: DIN EN ISO 20345:2011 / S3 SRC ESD

Ausstattung: Weiches Pull-Up Leder mit Belüftungseinsatz, WIND 3D SYSTEM, Dämpfung BASF-Infinergy, gepolsterter Staublasche und integriertem Leitband

Sicherheitskappe: CAP Light Aluminiumkappe

Laufsohle: Rutsch- und abriebfestes PU mit leichtem Absatz

Größen: 35 - 48

Weite: 11

Artikel-Nr.: P38LI20044



Infinergy™

Auslaufmodell **JAKE**

Kategorie: DIN EN ISO 20345:2011 / S1 SRC ESD

Ausstattung: Weiches Pull-Up Leder mit Belüftungseinsatz, WIND 3D SYSTEM, Dämpfung BASF-Infinergy, gepolsterter Staublasche und integriertem Leitband

Sicherheitskappe: CAP Light Aluminiumkappe

Laufsohle: Rutsch- und abriebfestes PU mit leichtem Absatz

Größen: 35 - 48

Weite: 11

Artikel-Nr.: P38LI30076



Infinergy™



Auslaufmodell **ENTICS**

Kategorie: DIN EN ISO 20345:2011 / S3 SRC ESD

Ausstattung: Putek®-Schaff hochabriebfest, wasserabweisend und WIND 3D SYSTEM, Dämpfung BASF-Infinergy, atmungsaktiv und integriertem Leitband

Sicherheitskappe: CAP Light Aluminiumkappe

Laufsohle: Rutsch- und abriebfestes PU mit leichtem Absatz

Größen: 35 - 48

Weite: 11

Artikel-Nr.: P38LI20174



Infinergy™





CONNEXIS Safety T LOW

Kategorie: CE EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI SRC

Farbe: grey-citrus

Ausstattung: Mikrofaser, Textil, wasserabweisend, faszienstimulierende Technologie durch das CONNEXIS Fasziertape, Nano-Carbon-Schutzkappe, Klettverschluss, extrem rutschhemmende Sohle, antistatisch, metallfrei

Größen: 6 - 11 ½
Übergrößen 12 - 15 auf Anfrage möglich.



Artikel-Nr.: P326300100



AIRPOWER® XR22

Kategorie: CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Farbe: schwarz

Ausstattung: Lederstärke 2,0 - 2,2 mm, atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX® Performance, Schafthöhe 18 cm, antistatisch, Sohle 012

Größen: 6 - 11 ½
Übergrößen 12 - 15 auf Anfrage möglich.



Artikel-Nr.: P32607633



BLACK EAGLE® Safety 54 MID

Kategorie: CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Farbe: black/red

Ausstattung: Waterproof Leder, wasserdicht und extrem atmungsaktiv durch GORE-TEX® Extended, Schafthöhe 14,5 cm, antistatisch, ESD, Sohle 019

Größen: 6 - 11 ½
Übergrößen 12 - 15 auf Anfrage möglich.



Artikel-Nr.: P32610023



Auslaufmodell BLACK EAGLE® Safety 40 LOW

Kategorie: CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Farbe: blue/citrus

Ausstattung: Mikrofaser/Textil, extrem atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX® Extended, Schafthöhe 7,5 cm, antistatisch ESD, metallfrei

Größen: 6 - 11 ½
Übergrößen 12 - 15 auf Anfrage möglich.



Artikel-Nr.: P32610009


Auslaufmodell **BLACK EAGLE® Safety 40 LOW**
Kategorie: CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Farbe: black/blue

Ausstattung: Mikrofaser/Textil,
extrem atmungsaktiv und wasserdicht durch
GORE-TEX® Extended,
Schafthöhe 7,5 cm,
antistatisch ESD

Größen: 6 - 11 ½

Übergrößen 12 - 15 auf Anfrage möglich.

Artikel-Nr.: P32610001

BLACK EAGLE® Safety 40 LOW
Kategorie: CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Farbe: black/red

Ausstattung: Mikrofaser/Textil,
extrem atmungsaktiv und wasserdicht durch
GORE-TEX® Extended,
Schafthöhe 7,5 cm,
antistatisch ESD

Größen: 6 - 11 ½

Übergrößen 12 - 15 auf Anfrage möglich.

Artikel-Nr.: P32610002

BLACK EAGLE® Safety 41 LOW
Kategorie: CE EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC

Farbe: black/silver

Ausstattung: Mikrofaser/Textil,
atmungsaktives Innenfutter,
Schafthöhe 7,5 cm,
antistatisch ESD

Größen: 6 - 11 ½

Übergrößen 12 - 15 auf Anfrage möglich.

Artikel-Nr.: P32610003

Auslaufmodell **BLACK EAGLE® Safety 40 MID**
Kategorie: CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Farbe: black/red

Ausstattung: Mikrofaser/Textil,
extrem atmungsaktiv und wasserdicht durch
GORE-TEX® Extended,
Schafthöhe 12 cm,
antistatisch ESD

Größen: 6 - 11 ½

Übergrößen 12 - 15 auf Anfrage möglich.

Artikel-Nr.: P32610018

Schuhgrößen (UK = britische Größen, EU = europäische Größen)

UK	6	6 ½	7	7 ½	8	8 ½	9	9 ½	10	10 ½	11	11 ½
EU	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47



Reebok IB1072 S1P

Kategorie: DIN EN ISO 20345 / S1P

Farbe: Grau und Weiß

Futter: Feuchtigkeitstransportierendes Nylonnetz

Einlegesohle: EVA Cushion herausnehmbares Fußbett

Laufsohle: Floatride Energy Foam Zwischensohle und rutschfeste Gummilaufsohle

Besonderheiten: Flexweave™, Floatride Energy Foam, Extra Wide Toe, 100% Non-Metallic

Größen: 37 - 47

Weite: 10

Artikel-Nr.: P38IB1072S1P



Reebok IB1073 S1P ESD

Kategorie: DIN EN ISO 20345 / S1P

Farbe: Schwarz, Lindgrün und Weiß

Futter: Feuchtigkeitstransportierendes Nylonnetz

Einlegesohle: EVA Cushion herausnehmbares Fußbett

Laufsohle: Floatride Energy Foam Zwischensohle und rutschfeste Gummilaufsohle

Besonderheiten: Flexweave™, Floatride Energy Foam, Extra Wide Toe, 100% Non-Metallic

Größen: 36 - 47

Weite: 11

Artikel-Nr.: P38IB1073S1P



Reebok IB1030 S1P

Kategorie: DIN EN ISO 20345 / S1P

Farbe: Navy

Futter: Feuchtigkeitstransportierendes Nylonnetz

Einlegesohle: MemoryTech: Herausnehmbares gepolstertes Fußbett aus Memory-Schaumstoff

Laufsohle: Kraftstoff-, Öl- und Abriebfeste EVA-Mischung XL ExtraLight® mit Gummieinlagen am Zeh und an der Ferse

Besonderheiten: Kein freiliegendes Metall am Oberteil, nicht-metallische durchtrittsichere Zwischensohlenplatte

Größen: 39 - 47

Weite: 11

Artikel-Nr.: P38IB1030S1P



Reebok IB1031 S1P

Kategorie: DIN EN ISO 20345 / S1P

Farbe: Schwarz

Futter: Feuchtigkeitstransportierendes Nylonnetz

Einlegesohle: MemoryTech: Herausnehmbares gepolstertes Fußbett aus Memory-Schaumstoff

Laufsohle: Kraftstoff-, Öl- und Abriebfeste EVA-Mischung XL ExtraLight® mit Gummieinlagen am Zeh und an der Ferse

Besonderheiten: Kein freiliegendes Metall am Oberteil, nicht-metallische Eigenschaften durchtrittsichere Zwischensohlenplatte

Größen: 36 - 47

Weite: 11

Artikel-Nr.: P38IB1031S1P



Elastomer- und Kunststofftechnik
Industrieausrüstungen
Persönliche Schutzausrüstung

Ihre PSA-Ansprechpartner

Manfred Homburger

Telefon +49 (0)7541 - 60 37 39
Mobil +49 (0)163 - 544 50 01
E-Mail m.homburger@dressler-co.com

Martin Allgöwer

Telefon +49 (0)7541 - 60 37 36
Mobil +49 (0)151 - 229 44 606
E-Mail m.allgoewer@dressler-co.com

industrierausrüstungen **dressler** &CO.KG

Siemensstraße 4
D-88048 Friedrichshafen

Postfach 2220
D-88048 Friedrichshafen

Telefon +49 (0)7541 - 60 37 36
E-Mail info@dressler-co.com

www.dressler-co.com